

# FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000



2050 SR

2020 mit Haltegurte

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Ober- fläche	Maße (LxBxH) inkl. Schiebegriff (mm)	Wannenmaße (LxBxH) (mm)	Auffang- volumen (l)	Gewicht lack./ verz. (kg)
2004 / 2005	1	lack. / verz.	920 x 800 x 1115	800 x 800 x 610	203	68 / 72
2020 / 2021	2	lack. / verz.	1320 x 800 x 1115	1200 x 800 x 515	211	78 / 82
2050 SR / 2051 SR	3	lack. / verz.	1920 x 800 x 1115	1800 x 800 x 430	202	98 / 103


## Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Lagerung von 1-3 Fässern à 200 Liter stehend
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Schiebegriff



## Zubehör

- Haltegurte

Für alle Produkte auf dieser Seite gilt:



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

# FAHRBARE AUFFANGWANNEN MIT LOCHPLATTENWAND TYP LPW



LPW 200-2 mit Werkzeugablage und Tropfwanne

LPW 60-1

LPW 200-3

	max. Anzahl (Fässer x l)	Maße (LxBxH) (mm)	Wannenmaße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	500 x 500 x 505	60	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	500 x 800 x 415	60	64 / 66
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	800 x 500 x 415	60	56 / 58
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	800 x 800 x 610	203	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	800 x 1200 x 515	215	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	1200 x 800 x 515	215	110 / 114

## Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60- und 200-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Feuerverzinkte Schiebegriffe

### LPW 200-1 bis -3

- Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

### LPW 60-1 bis -3

- Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

## Zubehör

- Verzinkte Werkzeugablage
- Verzinkte Tropfwanne mit Halterung für Zapfpistole

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt