

BACS DE RETENTION MOBILES DE TYPE SERIE 2000



S 2004

Stockage mobile de fûts de 200 litres

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide de Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir - hauteur 225 mm, avec poignée

Options

- Sangles
- Support de fûts de type FA
- Support à rouleaux de type RA



S 2020 équipé d'une sangle et d'une fixation (en options)



S 2021 avec support de fûts de type FA 200 (options)



S 2050 SR

Options (voir page 116)



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

	Nombre max. (fûts de 200 l)	Surface	Dimensions poignée inclus (LxPxH) en mm	Dim. du bac (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
2004 / 2005	1	laqué / galvanisé	920 x 800 x 1115	800 x 800 x 615	221	68 / 72
2020 / 2021	2	laqué / galvanisé	1320 x 800 x 1115	1200 x 800 x 515	243	78 / 82
2050 SR / 2051 SR	3	laqué / galvanisé	1920 x 800 x 1115	1800 x 800 x 435	240	98 / 103

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud