

OPVANGBAKKEN TYPE AW 60



AW 60-3/M

Opslag van max. 6 vaten à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

AW 60

- zonder rooster

AW 60/M

- met verzinkte roosterbodem
- draagkracht 1000 kg/m²

Opties (zie pagina 116)

- vatenrekken type FA 60, verzinkt
- draaisteunen type RA 60 voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt
- jerrycan schenkhulp KAH
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm



AW 60-2/M



AW 60-2/M met jerrycan schenkhulp KAH-60 (zie pagina 116)



AW 60-1



AW 60-2



AW 60-3/M met vatenrek FA 60-3 (zie pagina 116)

	max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	72	32 / 34
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	81	43 / 45
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 205	103	56 / 59
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	73	25 / 27
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	82	30 / 32
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	103	38 / 41

- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4