

BACS DE RETENTION DE TYPE AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2

Maniement sûr lors du remplissage ou lors du nettoyage d'objets huileux. Stockage d'un max. de 3 conteneurs (IBC) de 1000 litres, également combinable avec des fûts de 200 litres et de 60 litres ou de petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Avec rehausse de soutirage ou
- En combinaison, rehausse de soutirage et caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)

Version

Type AWA/SW

- avec panneaux de protection sur 3 côtés en tôle d'acier galvanisé, hauteur 1000 mm

Options (voir page 116)

Versions spécifiques livrables



AWA 1000-3



AWA 21



AWA 31 + FP-2



AWA 32/SW avec panneaux de protection

► **Options** (voir page 116)



	Nombre de rehausse / caillebotis	Nombre max. (IBC 1000 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1090	1100	190 / 201
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 865	1140	282 / 296
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1165	385 / 403
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 865	1140	272 / 291
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1170	336 / 360
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1170	362 / 387



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud