

PALETTE A FUTS DE TYPE FSP



FSP-2 et pince à fût RS-1

Stocker, transporter et empiler des fûts avec chariot élévateur à fourche ou transpalette. Pour max. 4 fûts de 200 litres, aussi combinable avec des fûts de 60 litres et petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Garde au sol de 100 mm
- Coins d'empilage
- Superposable sur 3 niveaux
- Chaîne de sécurité

Options

FSP

- Ouvert sur les côtés

FSP-G

- Panneaux de protection sur trois côtés

FSP-D

- Parois grillagées



FSP-1



FSP-2 G



FSP-4 D



FSP-2 et FSP-2 G

	Nombre max. (fûts de 200 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
FSP-1	1	755 x 755 x 1590	225	93 / 102
FSP-2	2	920 x 1410 x 1490	245	125 / 133
FSP-4	4	1410 x 1410 x 1435	275	160 / 180
FSP-1 D	1	760 x 760 x 1590	225	103 / 113
FSP-2 D	2	920 x 1410 x 1490	245	141 / 152
FSP-4 D	4	1410 x 1410 x 1435	275	190 / 212
FSP-1 G	1	760 x 760 x 1590	225	112 / 122
FSP-2 G	2	920 x 1410 x 1490	245	156 / 168
FSP-4 G	4	1410 x 1410 x 1435	275	204 / 224



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud