

BACS DE RETENTION DE TYPE WM / WO



Pour un stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Transportable avec chariot élévateur à fourche et transpalette

Options

WM

- Avec caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)

WO

- Sans caillebotis

Options (voir page 116)



WM-4/200

Protection durable de l'eau grâce à production certifiée climatiquement neutre



WM-4/400



WO-4/200

	Nombre max. (fûts de 200 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg
WM-2/200	2	1200 x 800 x 365	243	72
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 290	255	91
WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	440	101
WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	243	51
WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	255	60
WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	444	76

- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface: galvanisé