

## BACS DE RETENTION DE TYPE PWE



Pour un stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou en combinaison avec des fûts de 60 litres

- Construction en tôle d'acier de 2 mm
- Aire de dépose en profilés galvanisés à chaud
- Garde au sol de 100 mm
- Empilables



PWE 200-4 et 400-4 empilés



	Nombre max. (fûts de 200 l)	Dimensions (l x p x h) en mm	Volume de rétention en l	Charge admissible en kg	Poids en kg laqué / galv.
PWE 200-2	2	1200 x 800 x 360	245	480	49 / 52
PWE 200-4	4	1200 x 1200 x 285	261	960	59 / 63
PWE 400-4	4	1200 x 1200 x 410	440	960	68 / 73

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud

## BACS DE RETENTION DE TYPE ECO-S



ECO-S 4/200 - soit 1 unité de transport



ECO-S 2/200

Le bac de rétention conique, optimisé pour la logistique. Pour le stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 2 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 650 kg/m<sup>2</sup>)
- Construction conique
- Empilables l'un dans l'autre
- Transportable par chariot élévateur et transpalette
- Unité d'expédition: 15 pièces sur europalette



	Nombre max. (fûts de 200 l)	Dimensions (l x p x h) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg galvanisé
ECO-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	232	48
ECO-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	240	70
ECO-S 4/400	4	1200 x 1200 x 430	440	80

Surface:

galvanisé à chaud